

<b>Informações técnicas</b>	<b>CA600</b>	<b>CA1200</b>	<b>CA1800</b>
Velocidade do AR (m/s)	19	19	19
Largura do do módulo (m)	0,6	1,2	1,8
Vazão m³/s	0.9	1,8	2,7
Vazão m³/min	54.7	109.4	164.2
Vazão m³/h	3283,2	6566,4	9849,6
Nível de ruído (db)	54	54	54
Peso Total (kg)	30	50	70
Quadro de comando	Opcional, um quadro para cada 09 ventiladores	Opcional, um quadro para cada 09 ventiladores	Opcional, um quadro para cada 09 ventiladores
Alimentação Quadro de comando	Trifásica	Trifásica	Trifásica
Tensão (V)	220/380	220/380	220/380
Frequência (Hz)	60	60	60
Altura Mínima de instalação (m)	2	2	2
Altura Máxima de instalação (m)	5.5	5,5	5,5
<b>Materiais</b>			
Cor Estrutura	Branco	Branco	Branco
Material da Estrutura	Aço carbono pintado (opção inox)	Aço carbono pintado (opção inox)	Aço carbono pintado (opção inox)
Cor Ventiladores	Preto	Preto	Preto
Material do Ventilador e grade	Aço Carbono pintado	Aço Carbono pintado	Aço Carbono pintado
Tipo de Ventilador	Axial com grade e caixa de terminais	Axial com grade e caixa de terminais	Axial com grade e caixa de terminais
Opcionais	Estrutura em Aço Inox, exceto ventiladores.	Estrutura em Aço Inox exceto ventiladores	Estrutura em Aço Inox, exceto ventiladores